

# Fiat 131

## Mirafiori CL



## Supermirafiori



## Panorama CL



Fiat 131 Supermirafiori ▲



Fiat 131 CL ▲



Fiat 131 Panorama CL ▲



Fiat 131 Supermirafiori ▲ ▼



Fiat 131 CL ▲



## Technische Daten Fiat 131 mirafiori CL 1400 Limousine

<b>Hauptabmessungen und Gewichte</b>	
Länge:	4264 mm
Breite:	1650 mm
Höhe unbeladen:	1400 mm
Radstand:	2490 mm
Spurweite vorn/hinten:	1386 mm/1327 mm
Leergewicht:	1025 kg
Zulässiges Gesamtgewicht:	1500 kg
Ladevolumen:	400 Liter
Zulässige Achslast vorn/hinten:	700 kg/850 kg
Zulässige Anhängelast für Anhänger mit Bremse:	900 kg bei 12% Steigung 1000 kg bei 10% Steigung
Zulässige vertikale Stützlast:	75 kg
Dachlast:	80 kg

<b>Motor</b>	
Bauart:	Vierzylinder, Viertakt-Ottomotor, 1 OHC
Bohrung:	78 mm
Hub:	71,5 mm
Hubraum (gesamt):	1367 ccm
Hubraum (abgerundet):	1357 ccm
Höchstleistung:	51 kW (70 PS) bei 5500 min <sup>-1</sup>
Größtes Drehmoment:	108 Nm bei 3000 min <sup>-1</sup>
Verdichtung:	9:1
Kraftstoffzuführung:	Doppelfallstromvergaser
Kraftstoffbehälter (Fassungsvermögen):	50 Liter
Kühlung:	Wasserkühlung, thermostatisch gesteuert, elektrischer Kühlventilator, automatisch über Theroschalter gesteuert

**Kraftübertragung**  
mechanisch, Einscheiben-Trockenkupplung, 5-Gang-Handschaftgetriebe, Hinterradantrieb, Motor vorn längs zur Fahrtrichtung angeordnet.

<b>Elektrische Anlage</b>	
Spannung:	12 V
Leistung der Drehstromlichtmaschine:	630 Watt
Leistung des Anlassers:	1 kW
Batteriekapazität:	45 Ah

**Fahrwerk, Achsen und Radführungen**  
vorn: Einzelradaufhängung mit Federbeinen sowie unteren Querlenkern und Stabilisator  
hinten: Ungeteilte Achse, exakt geführt durch zwei Längslenker, zwei Schräglenker und einen Querlenker (Panhardstab)

**Federung**  
vorn: 2 Schraubenfedern (Federbeine)  
hinten: 2 Schraubenfedern  
**Dämpfung**  
vorn und hinten: Hydraulik-Teleskopstoßdämpfer

**Räder und Bereifung**  
Stahlfelgen: 5 J x 13" H 1. Gürtelreifen, Größe 175/70 SR 13".

**Lenkanlage**  
Zahnstangenlenkung, Sicherheitslenksäule mit Kardangelenken. Sicherheitslenkrad in der Höhe verstellbar.  
Wendekreis 10,3 m.

**Bremsanlage**  
Zweikreisbremsanlage. Unterdruck-Servobremsergerät. Lastabhängiger Bremskraftregler für die Hinterachse.  
vorn: Scheibenbremsen  
hinten: Trommelbremsen  
Handbremse mechanisch, hebelbetätigt auf die Hinterräder wirkend.

**Aufbau**  
Selbsttragender Aufbau aus Stahlblech. Fahrgastzelle stauchfest und verwindungssteif. Vorder- und Heckteil energie-absorbierend verformbar. Vordere Kotflügel verschraubt.

**Sitze**  
2 Einzelsitze mit Ruhesitzbeschlägen und Kopfstützen vorn, hintere Sitzbank mit 3 Sitzplätzen.

**Schutz der Insassen**  
3-Punkt-Sicherheitsgurte vorn und hinten (außen) mit Aufrollautomatik.  
2-Punktstatikbeckengurt für den Mittelsitz hinten.

**Kopfstützen**  
in die Lehne der Vordersitze eingesteckt.

**Scheiben**  
Windschutzscheibe aus Verbund-Sicherheitsglas.

**Lichttechnische Einrichtung**  
Rechteckige Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht. Rückfahrcheinwerfer, Nebelschlußleuchten.

**Fahrleistungen**  
Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h  
Beschleunigung: 0-100 km/h in 16 sec.  
Kraftstoffverbrauch\*): 90 km/h 6,5 l, 120 km/h 8,9 l, Stadtverkehr 10,0 l \*) (Verbrauch nach DIN 70030-1)

**Serienmäßige Ausstattung: (mirafiori CL 1400 Limousine)**  
**Außenspiegel von innen verstellbar**, Automatiksicherheitsgurte (Hintersitz in der Mitte mit Statikbeckengurt). Bremskraftregler, Bremskraftverstärker, Drehstromlichtmaschine, **Drehzahlmesser**, elektr. Scheibenwaschanlage mit Intervallscheibenwischer, Flankenschutzleisten, **Fünfganggetriebe**, Gürtelreifen, Heckscheibe beheizbar, Heizungs- und Lüftungsgebläse regelbar, Hohlraumversiegelung, Innenspiegel abblendbar, Kopfstützen vorn, **Lenkrad höhenverstellbar**, Nebelschlußleuchte, Rückfahrcheinwerfer, Ruhesitze vorn, Scheibenbremsen vorn, Tageskilometerzähler, Teppichboden, Unterbodenschutz, **Verbundglasfrontscheibe**, Zeituhr, Zigarrenanzünder, Zweikreisbremsanlage.

**Auf Wunsch gegen Aufpreis:**  
Metallisé-Lackierung.

## Technische Daten Fiat 131 mirafiori CL 1600 Limousine

<b>Hauptabmessungen und Gewichte</b>	
Länge:	4264 mm
Breite:	1650 mm
Höhe unbeladen:	1400 mm
Radstand:	2490 mm
Spurweite vorn/hinten:	1386 mm/1327 mm
Leergewicht:	1025 kg
Zulässiges Gesamtgewicht:	1500 kg
Ladevolumen:	400 Liter
Zulässige Achslast vorn/hinten:	700 kg/850 kg
Zulässige Anhängelast für Anhänger mit Bremse:	1000 kg bei 12% Steigung 1200 kg bei 10% Steigung
Zulässige vertikale Stützlast:	75 kg
Dachlast:	80 kg

<b>Motor</b>	
Bauart:	Vierzylinder, Viertakt-Ottomotor, 1 OHC
Bohrung:	84 mm
Hub:	71,5 mm
Hubraum (gesamt):	1585 ccm
Hubraum (abgerundet):	1574 ccm
Höchstleistung:	63 kW (85 PS) bei 5600 min <sup>-1</sup>
Größtes Drehmoment:	126 Nm bei 3000 min <sup>-1</sup>
Verdichtung:	9,2:1
Kraftstoffzuführung:	Doppelfallstromvergaser
Kraftstoffbehälter (Fassungsvermögen):	55 Liter
Kühlung:	Wasserkühlung, thermostatisch gesteuert, elektrischer Kühlventilator, automatisch über Theroschalter gesteuert

**Kraftübertragung**  
mechanisch, Einscheiben-Trockenkupplung, 5-Gang-Handschaftgetriebe, Hinterradantrieb, Motor vorn längs zur Fahrtrichtung angeordnet.

<b>Elektrische Anlage</b>	
Spannung:	12 V
Leistung der Drehstromlichtmaschine:	630 Watt
Leistung des Anlassers:	1 kW
Batteriekapazität:	45 Ah

**Fahrwerk, Achsen und Radführungen**  
vorn: Einzelradaufhängung mit Federbeinen sowie unteren Querlenkern und Stabilisator  
hinten: Ungeteilte Achse, exakt geführt durch zwei Längslenker, zwei Schräglenker und einen Querlenker (Panhardstab)

**Federung**  
vorn: 2 Schraubenfedern (Federbeine)  
hinten: 2 Schraubenfedern  
**Dämpfung**  
vorn und hinten: Hydraulik-Teleskopstoßdämpfer

**Räder und Bereifung**  
Stahlfelgen: 5 J x 13" H 1. Gürtelreifen, Größe 175/70 SR 13".

**Lenkanlage**  
Zahnstangenlenkung, Sicherheitslenksäule mit Kardangelenken. Sicherheitslenkrad in der Höhe verstellbar.  
Wendekreis 10,3 m.

**Bremsanlage**  
Zweikreisbremsanlage. Unterdruck-Servobremsergerät. Lastabhängiger Bremskraftregler für die Hinterachse.  
vorn: Scheibenbremsen  
hinten: Trommelbremsen  
Handbremse mechanisch, hebelbetätigt auf die Hinterräder wirkend.

**Aufbau**  
Selbsttragender Aufbau aus Stahlblech. Fahrgastzelle stauchfest und verwindungssteif. Vorder- und Heckteil energie-absorbierend verformbar. Vordere Kotflügel verschraubt.

**Sitze**  
2 Einzelsitze mit Ruhesitzbeschlägen und Kopfstützen vorn, hintere Sitzbank mit 3 Sitzplätzen.

**Schutz der Insassen**  
3-Punkt-Sicherheitsgurte vorn und hinten (außen) mit Aufrollautomatik.  
2-Punktstatikbeckengurt für den Mittelsitz hinten.

**Kopfstützen**  
in die Lehne der Vordersitze eingesteckt.

**Scheiben**  
Windschutzscheibe aus Verbund-Sicherheitsglas.

**Lichttechnische Einrichtung**  
Rechteckige Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht. Rückfahrcheinwerfer, Nebelschlußleuchten.

**Fahrleistungen**  
Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h [155 km/h]  
Beschleunigung: 0-100 km/h in 13,2 sec. [15,5 sec.]  
Kraftstoffverbrauch\*): 90 km/h 6,9 [7,9] l, 120 km/h 8,9 [10,0] l, Stadtverkehr 10,5 [10,1] l \*) (Verbrauch nach DIN 70030-1) - [] = Werte mit Automatikgetriebe

**Serienmäßige Ausstattung: (mirafiori CL 1600 Limousine)**  
**Außenspiegel von innen verstellbar**, Automatiksicherheitsgurte (Hintersitz in der Mitte mit Statikbeckengurt). Bremskraftregler, Bremskraftverstärker, Drehstromlichtmaschine, **Drehzahlmesser**, elektr. Scheibenwaschanlage mit Intervallscheibenwischer, Flankenschutzleisten, **Fünfganggetriebe**, Gürtelreifen, Heckscheibe beheizbar, Heizungs- und Lüftungsgebläse regelbar, Hohlraumversiegelung, Innenspiegel abblendbar, Kopfstützen vorn, **Lenkrad höhenverstellbar**, Nebelschlußleuchte, Rückfahrcheinwerfer, Ruhesitze vorn, Scheibenbremsen vorn, Tageskilometerzähler, Teppichboden, Unterbodenschutz, **Verbundglasfrontscheibe**, Zeituhr, Zigarrenanzünder, Zweikreisbremsanlage.

**Auf Wunsch gegen Aufpreis:**  
Metallisé-Lackierung, Automatikgetriebe.

## Technische Daten Fiat 131 mirafiori CL 1600 Panorama

<b>Hauptabmessungen und Gewichte</b>	
Länge:	4264 mm
Breite:	1650 mm
Höhe unbeladen:	1400 mm
Radstand:	2490 mm
Spurweite vorn/hinten:	1386 mm/1327 mm
Leergewicht:	1050 kg
Zulässiges Gesamtgewicht:	1560 kg
Ladevolumen:	640-1170 Liter
Zulässige Achslast vorn/hinten:	700 kg/940 kg
Zulässige Anhängelast für Anhänger mit Bremse:	1100 kg bei 12% Steigung 1200 kg bei 10% Steigung
Zulässige vertikale Stützlast:	75 kg
Dachlast:	80 kg

<b>Motor</b>	
Bauart:	Vierzylinder, Viertakt-Ottomotor, 1 OHC
Bohrung:	84 mm
Hub:	71,5 mm
Hubraum (gesamt):	1585 ccm
Hubraum (abgerundet):	1574 ccm
Höchstleistung:	63 kW (85 PS) bei 5600 min <sup>-1</sup>
Größtes Drehmoment:	126 Nm bei 3000 min <sup>-1</sup>
Verdichtung:	9,2:1
Kraftstoffzuführung:	Doppelfallstromvergaser
Kraftstoffbehälter (Fassungsvermögen):	55 Liter
Kühlung:	Wasserkühlung, thermostatisch gesteuert, elektrischer Kühlventilator, automatisch über Theroschalter gesteuert

**Kraftübertragung**  
mechanisch, Einscheiben-Trockenkupplung, 5-Gang-Handschaftgetriebe, Hinterradantrieb, Motor vorn längs zur Fahrtrichtung angeordnet.

<b>Elektrische Anlage</b>	
Spannung:	12 V
Leistung der Drehstromlichtmaschine:	630 Watt
Leistung des Anlassers:	1 kW
Batteriekapazität:	45 Ah

**Fahrwerk, Achsen und Radführungen**  
vorn: Einzelradaufhängung mit Federbeinen sowie unteren Querlenkern und Stabilisator  
hinten: Ungeteilte Achse, exakt geführt durch zwei Längslenker, zwei Schräglenker und einen Querlenker (Panhardstab)

**Federung**  
vorn: 2 Schraubenfedern (Federbeine)  
hinten: 2 Schraubenfedern  
**Dämpfung**  
vorn und hinten: Hydraulik-Teleskopstoßdämpfer

**Räder und Bereifung**  
Stahlfelgen: 5 J x 13" H 1. Gürtelreifen, Größe 175/70 SR 13".

**Lenkanlage**  
Zahnstangenlenkung, Sicherheitslenksäule mit Kardangelenken. Sicherheitslenkrad in der Höhe verstellbar.  
Wendekreis 10,3 m.

**Bremsanlage**  
Zweikreisbremsanlage. Unterdruck-Servobremsergerät. Lastabhängiger Bremskraftregler für die Hinterachse.  
vorn: Scheibenbremsen  
hinten: Trommelbremsen  
Handbremse mechanisch, hebelbetätigt auf die Hinterräder wirkend.

**Aufbau**  
Kombi-Wagenaufbau, selbsttragend aus Stahlblech, große Heckladetür.

**Sitze**  
2 Einzelsitze mit Ruhesitzbeschlägen und Kopfstützen vorn. Rücksitzbank und -Lehne umklappbar.

**Schutz der Insassen**  
3-Punkt-Sicherheitsgurte vorn und hinten (außen mit Aufrollautomatik).  
2-Punktstatikbeckengurt für den Mittelsitz hinten.

**Kopfstützen**  
in die Lehne der Vordersitze eingesteckt.

**Scheiben**  
Windschutzscheibe aus Verbund-Sicherheitsglas.

**Lichttechnische Einrichtung**  
Rechteckige Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht. Rückfahrcheinwerfer, Nebelschlußleuchte.

**Fahrleistungen**  
Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h  
Beschleunigung: 0-100 km/h in 13,2 sec.  
Kraftstoffverbrauch\*): 90 km/h 6,7 l, 120 km/h 8,9 l, Stadtverkehr 10,5 l \*) (Verbrauch nach DIN 70030-1)

**Serienmäßige Ausstattung: (mirafiori CL 1600 Panorama)**  
**Außenspiegel von innen verstellbar**, Automatiksicherheitsgurte (Hintersitz in der Mitte mit Statikbeckengurt). Bremskraftregler, Bremskraftverstärker, Drehstromlichtmaschine, **Drehzahlmesser**, elektr. Scheibenwaschanlage mit Intervallscheibenwischer, Flankenschutzleisten, **Fünfganggetriebe**, Gürtelreifen, Heckscheibe beheizbar, Heizungs- und Lüftungsgebläse regelbar, Hohlraumversiegelung, Innenspiegel abblendbar, Kopfstützen vorn, **Lenkrad höhenverstellbar**, Nebelschlußleuchte, Rückfahrcheinwerfer, Ruhesitze vorn, Scheibenbremsen vorn, Tageskilometerzähler, Teppichboden, Unterbodenschutz, **Verbundglasfrontscheibe**, Zeituhr, Zigarrenanzünder, Zweikreisbremsanlage, **Heckscheibenwischer/-wascher**, Hecktür, Rücksitzbank/-Lehne umklappbar, zweiter Außenspiegel.

**Auf Wunsch gegen Aufpreis:**  
Metallisé-Lackierung, Automatikgetriebe.

## Technische Daten Fiat 131 Supermirafiori 1400 Limousine

<b>Hauptabmessungen und Gewichte</b>	
Länge:	4230 mm
Breite:	1650 mm
Höhe unbeladen:	1400 mm
Radstand:	2490 mm
Spurweite vorn/hinten:	1386 mm/1327 mm
Leergewicht:	1060 kg
Zulässiges Gesamtgewicht:	1500 kg
Ladevolumen:	400 Liter
Zulässige Achslast vorn/hinten:	700 kg/850 kg
Zulässige Anhängelast für Anhänger mit Bremse:	900 kg bei 12% Steigung 1000 kg bei 10% Steigung
Zulässige vertikale Stützlast:	75 kg
Dachlast:	80 kg

<b>Motor</b>	
Bauart:	Vierzylinder, Viertakt-Ottomotor, 2 OHC
Bohrung:	78 mm
Hub:	71,5 mm
Hubraum (gesamt):	1367 ccm
Hubraum (abgerundet):	1357 ccm
Höchstleistung:	55 kW (75 PS) bei 5800 min <sup>-1</sup>
Größtes Drehmoment:	108 Nm bei 3500 min <sup>-1</sup>
Verdichtung:	8,9:1
Kraftstoffzuführung:	Doppelfallstromvergaser
Kraftstoffbehälter (Fassungsvermögen):	55 Liter
Kühlung:	Wasserkühlung, thermostatisch gesteuert, elektrischer Kühlventilator, automatisch über Theroschalter gesteuert

**Kraftübertragung**  
mechanisch, Einscheiben-Trockenkupplung, 5-Gang-Handschaftgetriebe, Hinterradantrieb, Motor vorn längs zur Fahrtrichtung angeordnet.

<b>Elektrische Anlage</b>	
Spannung:	12 V
Leistung der Drehstromlichtmaschine:	630 Watt
Leistung des Anlassers:	1 kW
Batteriekapazität:	45 Ah

**Fahrwerk, Achsen und Radführungen**  
vorn: Einzelradaufhängung mit Federbeinen sowie unteren Querlenkern und Stabilisator  
hinten: Ungeteilte Achse, exakt geführt durch zwei Längslenker, zwei Schräglenker und einen Querlenker (Panhardstab)

**Federung**  
vorn: 2 Schraubenfedern (Federbeine)  
hinten: 2 Schraubenfedern  
**Dämpfung**  
vorn und hinten: Hydraulik-Teleskopstoßdämpfer

**Räder und Bereifung**  
Stahlfelgen: 5 J x 13" H 1. Gürtelreifen, Größe 165 SR 13".

**Lenkanlage**  
Zahnstangenlenkung, Sicherheitslenksäule mit Kardangelenken. Sicherheitslenkrad in der Höhe verstellbar.  
Wendekreis 10,3 m.

**Bremsanlage**  
Zweikreisbremsanlage. Unterdruck-Servobremsergerät. Lastabhängiger Bremskraftregler für die Hinterachse.  
vorn: Scheibenbremsen  
hinten: Trommelbremsen  
Handbremse mechanisch, hebelbetätigt auf die Hinterräder wirkend.

**Aufbau**  
Selbsttragender Aufbau aus Stahlblech. Fahrgastzelle stauchfest und verwindungssteif. Vorder- und Heckteil energie-absorbierend verformbar. Vordere Kotflügel verschraubt.

**Sitze**  
2 Einzelsitze mit Ruhesitzbeschlägen und Kopfstützen vorn, hintere Sitzbank mit 2 Kopfstützen und Mittelarmlehne.

**Schutz der Insassen**  
3-Punkt-Sicherheitsgurte vorn und hinten (außen) mit Aufrollautomatik.  
2-Punktstatikbeckengurt für den Mittelsitz hinten.

**Kopfstützen**  
in jeder Vordersitzlehne eine und in die Lehne der Rücksitzbank zwei eingesteckt.

**Scheiben**  
Windschutzscheibe aus Verbund-Sicherheitsglas, getönte Scheiben rundum.

**Lichttechnische Einrichtung**  
Rechteckige Halogen-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht (H-4). Rückfahrcheinwerfer, Nebelschlußleuchten.

**Fahrleistungen (Supermirafiori 1400 Limousine)**  
Höchstgeschwindigkeit: 155 km/h  
Beschleunigung: 0-100 km/h in 13,8 sec.  
Kraftstoffverbrauch\*): 90 km/h 7,0 l, 120 km/h 9,3 l, Stadtverkehr 10,1 l \*) (Verbrauch nach DIN 70030-1)

**Serienmäßige Ausstattung: (Supermirafiori 1400 Limousine)**  
**Außenspiegel von innen verstellbar**, Automatiksicherheitsgurte (Hintersitz in der Mitte mit Statikbeckengurt). Bremskraftregler, Bremskraftverstärker, Drehstromlichtmaschine, **Drehzahlmesser**, elektr. Scheibenwaschanlage mit Intervallscheibenwischer, Flankenschutzleisten, **Fünfganggetriebe**, Gürtelreifen, Heckscheibe beheizbar, Heizungs- und Lüftungsgebläse regelbar, Hohlraumversiegelung, Innenspiegel abblendbar, Kopfstützen vorn, **Lenkrad höhenverstellbar**, Nebelschlußleuchte, Rückfahrcheinwerfer, Ruhesitze vorn, Scheibenbremsen vorn, Tageskilometerzähler, Teppichboden, Unterbodenschutz, **Verbundglasfrontscheibe**, Zeituhr, Zigarrenanzünder, Zweikreisbremsanlage, Felgenziererringe, elektr. Fensterheber vorn, getönte Scheiben rundum, Mittelarmlehne in der Rücksitzbank, **Halogenscheinwerfer**, exklusive Sitzbezüge und Innenverkleidungen, Kopfstützen auch hinten, **elektrische Zentralverriegelung**.

**Auf Wunsch gegen Aufpreis:**  
Metallisé-Lackierung, Breitreifen, 185/60 HR 14 auf Stahlfelgen der Abmessung 5,5 J x 14".

Die Beschreibungen und Abbildungen dieses Prospektes sind unverbindlich. FIAT behält sich das Recht vor, unter Beibehaltung der wesentlichen Merkmale an den hier beschriebenen Typen jederzeit und ohne öffentliche Anzeige jene Änderungen an Organen, Einzelteilen und Zubehör-Mitlieferungen vorzunehmen, die zum Zwecke der Vervollkommnung oder aus konstruktions- bzw. verkaufstechnischen Notwendigkeiten heraus als geboten erachtet werden.

Auf alle Modelle:  
1 Jahr Gewährleistung ohne km-Begrenzung.  
6 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostungsschäden.  
Günstige Finanzierung und Leasing durch die FIAT-Kredit-Bank GmbH.  
Für Ihren Fiat-Motor: Ollofiat.

