

CHRYSLER AVENGER



OBS!

Dette katalog er internationalt fremstillet, der kan derfor forekomme illustrationer, der viser udstyr, som ikke markedsføres i Danmark. Da der samtidig løbende kan ske ændringer i bilens specifikationer, må kataloget kun betragtes som vejledende.





CHRYSLER AVENGER - EN BIL DER ER VÆRD AT SÆTTE SIG IND I.



Chrysler Avenger virker sandsynligvis bekendt. Den er nemlig identisk med den tidligere Sunbeam 1300/1600. Men som på alle andre Chrysler-modeller er der også forandringer på Chrysler Avenger 1978.

Avenger leveres i fire modeller. En 2-dørs 1,3 med 60 DIN hk og en 1,6 med 70 DIN hk. 1,6-modellen leveres også med 4 døre og som station car.

Desuden kan alle 1,6-modellerne leveres med automatgear.

KOMFORTABEL UNDER ALLE FORHOLD.

Chrysler Avenger er en solid skotsk kvalitetsbil, der giver Dem en masse køreglæde.

De velpolstrede stolsæder er let indstillelige. Et enkelt

greb og sædet kan indstilles til den kørestilling, der passer netop Dem.

I Chrysler Avenger 1978 er sporvidden foran øget, og derved er vejgrebet gjort endnu bedre.

Prøv Avenger på landevejen, på stuede broveje og på markveje. Så kan De rigtig mærke, hvordan den robuste afjedring sluger ujævnhederne. Avenger har et solidt hjulophæng og en velafstemt undervogn. De risikerer ikke at blive udsat for ubehagelige overraskelser fra bagvognen. Heller ikke ved hård kurvekørsel.

Chrysler Avenger har flere gange bevist sin styrke. Bl.a. vandt den det engelske mesterskab for standardvogne i 1977. Og året før det danske mesterskab for utænkte standardvogne.

AVANCERET BREMSESISTEM.

Chrysler Avenger har 2-kreds bremsesystem med bremseforstærker. Skivebremser fortil og tromlebremser bagtil med reduktionsventil. Et sikkert bremsesystem, der forhindrer at baghjulene blokerer før forhjulene. Derved undgås de farlige bagvognsudskridninger.



MODERNE KONSTRUKTION.

Den smidige motor rummer mange praktiske detaljer. Kølesystemet har termostattyret el-ventilator, som kun kører når kølevandet bliver for varmt. Vekselsstrømsgenerator, der allerede lader ved tomgang. Den udholdende motor har et stort drejningsmoment og er samtidig økonomisk i drift.

NY TRANSISTORTÆNDING.

Uanset vejrforhold starter Chrysler Avenger hver gang. Det skyldes den nye avancerede transistor-tænding. Et præcist tændingsanlæg, der giver nøjagtig gniststyrke ved alle omdrejninger. Det giver en bedre motorgang og dermed en bedre økonomi.

KOMPLET INSTRUMENTERING.

Sæt Dem ind i Chrysler Avenger og oplev det elegante instrumentpanel. Overalt er der kraftig polstring, som ikke kun gør bilen sikrere, men også mere støjsvag.

Alle instrumenter, kontrol- og advarsel-lamper er anbragt bag et refleksfrit glas. Omdrejningstæller, speedometer med

km- og turtæller, olietrykmåler, kølevandstermometer, benzinnåler og voltmeter. Kontrollamper for trukket håndbremse, afviserblink, tændt lys, hernlys og lav benzinstand. Desuden advarsel-lamper der indikerer om bilen mangler olie, lader dårligt eller om der er fejl på bremsesystemet. Belyste trykknapper aktiverer el-bagruden og haveriblinket.

MASSER AF BAGAGEPLADS.

Avenger personvognsmodellerne rummer 307 liter i det regulært udførte bagagerum. Avenger station car rummer næsten 1.000 liter, og hvis De klapper bagsædet ned udvides det til 1.700 liter. I øvrigt er visker/vasker på bagruden standard på station car modellen.

TECHNISCHE DATEN:

Motor:
Vierzylinder-Reihenmotor,
Wasserkühlung mit
elektrisch gesteuertem
Ventilator (außer bei 50 PS Maschine)

Getriebe:
4-Gang, vollsynchronisiert

Kupplung:
Einseitiges-Trockenkupplung

hinten: Längslenker, Schrauben-
federn, hydraulisch doppel-
wirkende Teleskopstoßdämpfer
hinten der Achse angebracht

Hinterachse:
Hinterachsendreh

Radaufhängung:
vorne: Einzelradaufhängung,
Schwingarm, Federbein,
hydraulisch doppelwirkende
Teleskopstoßdämpfer, Kurven-
stabilisator

Bremsen:
Zweikreisbremse, servounterstützt
mit Bremsdruckbegrenzer,
Scheibenbremsen vorne, Trommel-
bremsen hinten

Batterie:
12 V-40 Ah, Wechselstrom-
lichtmaschine 34 Ah

Lenkung:
Zahnstangenlenkung,
Wendekreis 9,7 m

	1300 GL 4-türig	1300 GL 4-türig	1600 GL 4-türig	1600 GL Kombi 5-türig	1600 GLS 4-türig
Motor:					
Bohrung/Hub	78,6 x 66,7	78,6 x 66,7	87,35 x 66,7	87,35 x 66,7	87,35 x 66,7
Hubraum	1295	1295	1598	1598	1598
Verdichtungsverhältnis	29,1	29,1	9,1	9,1	9,1
Leistung (DIN-PS) kW	(50) 36,7 bei 4.900	(50) 36,7 bei 4.900	(70) 51,4 bei 4.800	(70) 51,4 bei 4.800	(81) 58,5 bei 5.400
max. Drehmoment (mlps) DIN	8,95 bei 2.650	8,95 bei 2.650	12,4 bei 3.000	12,4 bei 3.000	11,7 bei 4.400

MASSE UND GEWICHTE:

Länge (m)	4,166	4,166	4,306	4,272	4,166
Breite (m)	1,615	1,615	1,615	1,615	1,615
Höhe (m)	1,408	1,408	1,408	1,415	1,408
Radstand (m)	2,489	2,489	2,489	2,489	2,489
Bodenfreiheit (m)	0,144	0,144	0,144	0,172	0,144
Spurweite vorne (m)	1,316	1,316	1,316	1,316	1,316
Spurweite hinten (m)	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303
Tankinhalt (l)	45	45	45	45	45
Motoröl (l)	4	4	4	4	4
Kofferrauminhalt (l)	540	540	540	920-1699	540
Polen	4,5 l x 13	5,1 l x 13	5,1 l x 13	4,5 l x 13	5,1 l x 13
Reifen (Gurtzeichen)	185 SR x 13	185 SR x 13	185 SR x 13	185 SR x 13	185 SR x 13
Leergewicht, fahrbereit (kg)	875	890	935	930	915
Zulässiges Ges.-Gewicht (kg)	1300	1300	1305	1410	1315

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Hochgeschwindigkeit	133 km/h	133 km/h	151 km/h	151 km/h	160 km/h
Trassierfunktions	x	x	x	x	x
Nebelleuchte	x	x	x	x	x
H4-Hauptcheinwerfer	—	—	—	—	x
Motorhaube	x	x	x	x	x
Vordach	—	x	x	—	x
Heckscheinbeleuchtung	x	x	x	x	x
Rückfahrscheinwerfer	x	x	x	x	x
Kofferraumbeleuchtung	x	x	x	—	x
Zweitscheibenwischer	x	x	x	x	x
Elektr. Scheibenwaschanlage	x	x	x	x	x
Dehlmessgerät	x	x	x	x	x
Benzinanzeiger	x	x	x	x	x
Kühlmittelthermometer	x	x	x	x	x
Voltmeter	x	x	x	x	x
Tageskilometerzähler	x	x	x	x	x
Zählzeile	x	x	x	x	x
Handbremsekontrollleuchte	x	x	x	x	x
Ladekontrollleuchte	x	x	x	x	x
Öldruckkontrollleuchte	x	x	x	x	x
Öldruckmanometer	x	x	x	x	x
Zigarettenanzünder	x	x	x	x	x
Zweitscheibenkontrollleuchte	x	x	x	x	x
Abblendbare Rückspiegel	x	x	x	x	x
Nebelscheinwerfer	—	—	—	—	x
Getriebe-Scheiben	—	—	—	—	x
Außenheber hinten	Tunnel	in beiden Türen	in beiden Türen	in beiden Türen	in beiden Türen

FARBEN:

Simca wählt Shell

VA	FA	NH	WJ	RP	ID	VR	ZJ	CB	NC	FM
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Über 120 Verkaufs- und Servicestellen in ganz Österreich.



12 Monate Arbeitskraft- und Ersatzteilgarantie ohne Kilometerbegrenzung.
Minimalservice alle 15.000 km oder mindestens einmal im Jahr. Ölwechsel alle 7.500 km, mindestens jedoch jeweils nach 6 Monaten.

Chrysler Austria behält sich das Recht vor, technische Daten und Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Alle Fahrzeuge werden zu den im Moment der Lieferung gültigen Bedingungen verkauft.

